



台灣檢驗科技股份有限公司

作業環境監測報告

委託單位：國立高雄科技大學-楠梓校區

報告製作日期：2026年7月17日

台灣檢驗科技股份有限公司

勞動部認可作業環境監測機構編號 TOSHA-MA7

TAF分析實驗室編號 1270

聯絡電話：(台北)02-22993279 / (高雄)07-3012121

台北 連絡人：王俊凱 #7502

高雄 連絡人：林亮佑 #4810

報告內容

一、監測時間：2026/5/28

二、監測分析方法：鉛/硝酸鎳(以鎳計)(CLA3011)、氯仿(CLA1902)
鉻酸鉀(以鉻計)/重鉻酸鉀(以鉻計)(2312(勞))
N,N-二甲基甲醯胺(CLA1215)、丙酮(1211(勞))
甲醇(CLA1207)、甲醛(CLA2404)

三、監測處所：見監測記錄表

四、監測條件：見監測記錄表


五、監測結果：見監測結果

六、監測人員姓名：陳瑋皓

七、報告簽署人：林亮佑

八、附件

(含依監測結果採取必要之保護措施)



註：依據勞動部 勞工作業環境監測實施辦法規定之作業場所雇主應依下列規定，實施作業環境監測：

- 一、設有中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所，每六個月監測二氧化碳濃度一次以上。
- 二、坑內作業場所應每六個月監測粉塵及二氧化碳之濃度一次以上。
- 三、勞工噪音暴露工作日八小時時量平均音壓級八十五分貝以上之作業場所，應每六個月監測一次以上。
- 四、高溫作業場所之綜合溫度熱指數之檢測，應每三個月監測一次以上。
- 五、粉塵作業場所之粉塵濃度檢測，應每六個月監測一次以上。
- 六、製造、處置或使用有機溶劑之作業場所，應每六個月監測其濃度一次以上。
- 七、製造、處置或使用特定化學物質之作業場所，應每六個月監測其濃度一次以上。
- 八、鉛中毒預防規則中鉛作業場所之鉛濃度檢測，應每一年監測一次以上。
- 九、四烷基鉛作業場所之四烷基鉛濃度檢測，應每一年監測一次以上。



台灣檢驗科技股份有限公司

化性監測結果

報告編號：DNH26500962~DNH26500967、DNS26500507

認證實驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室

樣本編號	監測處所/人員	監測物質	監測結果	法定濃度	單位	備註	化學品暴露評估風險等級 ¹		
							一	二	三
0528-01	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	鉛 (硝酸鉛)	<0.00016	0.05	mg/m3		V		
0528-02	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	硝酸鎳(以鎳計)	<0.00081	0.1	mg/m3		V		
0528-03	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	鉻酸鉀(以鉻計)	<0.0004	0.05	mg/m3		V		
0528-04	SEG01-015 楠梓校區 養殖系 樂群樓 2F 8203實驗室(何宣慶老師)	甲醛	0.08	1	ppm		V		
0528-05	SEG01-016 楠梓校區 水園學院 厚生樓 5F 水產科技博士班 A11516-3實驗室	甲醇	<0.83	200	ppm		V		
0528-06	SEG01-014 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 4F 7403環境檢驗實驗室(陳秋姣老師)	氯仿	1.39	10	ppm		V		
0528-07	SEG01-005 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 4F 7404環境化學實驗室(陳秋姣老師)	重鉻酸鉀(以鉻計)	<0.0004	0.05	mg/m3		V		
0528-08	SEG01-006 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 3F 7307資源永續及空氣污染控制實驗室(王琳麒老師)	甲醇	<0.83	200	ppm		V		
0528-09	SEG01-017 楠梓校區 不分系 英才樓 3F 許介璋老師實驗室	N, N-二甲基甲醯胺	<0.04	10	ppm		V		
0528-10	SEG01-018 楠梓校區 半導體系 6107半導體製程設備 黃光微影蝕刻實驗室	丙酮	<0.41	200	ppm		V		


註記：

1. 依危害性化學品評估及分級管理辦法進行分級。第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一；第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於容許暴露標準二分之一者；第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準。

2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。

3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.8 發行日期：1141124



報告編號: DNH26500962~DNH26500967、DNS26500507

認證實驗室名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室

樣本編號	監測處所/人員	監測物質	監測結果	法定濃度	單位	備註	化學品暴露評估風險等級 ¹		
							一	二	三
0528-BK01	空白樣品	硝酸鎳(以鎳計)	---	0.1	mg/m3				
		鉛	---	0.05	mg/m3				
0528-BK02	空白樣品	硝酸鎳(以鎳計)	---	0.1	mg/m3				
		鉛	---	0.05	mg/m3				
0528-BK03	空白樣品	重鉻酸鉀(以鉻計)	---	0.05	mg/m3				
		鉻酸鉀(以鉻計)	---	0.05	mg/m3				
0528-BK04	空白樣品	重鉻酸鉀(以鉻計)	---	0.05	mg/m3				
		鉻酸鉀(以鉻計)	---	0.05	mg/m3				
0528-BK05	空白樣品	氯仿	---	10	ppm				
0528-BK06	空白樣品	氯仿	---	10	ppm				
0528-BK07	空白樣品	N,N-二甲基甲醯胺	---	10	ppm				
0528-BK08	空白樣品	N,N-二甲基甲醯胺	---	10	ppm				
0528-BK09	空白樣品	丙酮	---	200	ppm				
0528-BK10	空白樣品	丙酮	---	200	ppm				
0528-BK11	空白樣品	甲醇	---	200	ppm				
0528-BK12	空白樣品	甲醇	---	200	ppm				
0528-BK13	空白樣品	甲醛	---	1	ppm				


註記:

1. 依危害性化學品評估及分級管理辦法進行分級。第一級管理: 暴露濃度低於容許暴露標準二分之一; 第二級管理: 暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於期二分之一者; 第三級管理: 暴露濃度高於或等於容許暴露標準。

2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。

3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次: 2.8 發行日期: 1141124



報告編號：DNH26500962~DNH26500967、DNS26500507

認證實驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室

樣本編號	監測處所/人員	監測物質	監測結果	法定濃度	單位	備註	化學品暴露評估風險等級 ¹		
							一	二	三
0528-BK14	空白樣品 以下空白	甲醛	---	1	ppm				

註記：

1. 依危害性化學品評估及分級管理辦法進行分級。第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一；第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於期二分之一者；第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準。

2. 本報告之數據僅能代表當時作業環境偵測下的物質濃度分布情況。

3. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次：2.8 發行日期：1141124



附件、改善建議與改善措施（有機溶劑）

一、相關法規規定

1. 依據職業安全衛生法第六條規定，對於有機溶劑作業場所雇主應提供適當的安全衛生設備。
2. 依據勞工作業環境監測實施辦法第八條，每六個月執行作業環境測定乙次。
3. 當兩種有害物質同時存在空氣中時，如其作用相同或對同組織(同目的器官)有作用，則可作相加的效應計算，即：

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \leq 1$$

C1, C2, C3..., Cn 為空氣中有害物的濃度。T1, T2, T3..., Tn 為各有害物的 PEL。

4. 依據危害性化學品評估及分級管理第十條，雇主對於化學品之暴露評估果，應依下列風險等級，分別採取控制或管理措施：

第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一者，除應持續維持原有之控制或管理措施外，製程或作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。

第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於二分之一者，應就製程設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。

第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，應即採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許濃度標準。

二、危害因子管控方式

由作業人員、原物料與作業環境三個方向進行討論，分別敘述如下：

(一)、作業人員

1. 使用、處理有機溶劑物質設備或於儲槽內進行清理作業時，應設有有機溶劑作業主管監督作業。



2. 使用、處理有機溶劑之作業人員應受過相關有機溶劑之教育訓練合格。
3. 提供適當的防護具（如：防有機溶劑性手套、口罩、防護圍裙等）。
4. 依據標準作業規範進行作業，避免皮膚接觸有機溶劑之機會。
5. 定期健康檢查，監控其健康狀況並予以適當的選配工。

(二)、原物料

1. 對於物料儲存，為防止因氣候變化或自然發火發生危險者，應採取與外界隔離及溫濕控制等適當措施。
2. 作業場所內容許暫存當天使用完畢之有機溶劑，並依規定予以標示。
3. 溶劑儲存區應避免直接日曬雨淋，並設有防洩堤與洩流孔。
4. 有機溶劑儲存桶應隨時保持加蓋緊閉情況，降低其揮發之機會。

(三)、作業環境

1. 受有機溶劑污染之破布、紙屑等，為防止勞工遭受危害，應收存於不浸透性容器，並加栓、蓋等措施。
2. 有機溶劑設備之閥、旋塞或操作此等之開關、按鈕等，為防止誤操作致有機溶劑之漏洩，應明顯標示開閉方向與管路流動方向。
3. 有害物工作場所，應依有機溶劑、鉛、四烷基鉛、粉塵、特定化學物質等有害物危害預防法規之規定，設置通風設備，並使其有效運轉。
4. 對於勞工經常作業之室內作業場所，除設備及自地面算起高度超過四公尺以上之空間不計外，每一勞工原則上應有十立方公尺以上之空間。
5. 對於勞工經常作業之室內作業場所，其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積，應為地板面積之二十分之一以上。但設置具有充分換氣能力之機械通風設備者，不在此限。

6. 室內作業場所或儲槽等之作業場所，從事有關第一種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備或局部排氣裝置，從事有關第二種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置；儲槽等之作業場所或通風不充分之室內作業場所，從事有關第三種有機溶劑或其混存物之作業，應於各該作業場所設置密閉設備、局部排氣裝置或整體換氣裝置。
7. 設置之局部排氣裝置、吹吸型換氣裝置或整體換氣裝置，於有機溶劑作業時，不得停止運轉。
8. 盡可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。



附件、改善建議與改善措施（特定化學物質）

一、相關法規規定

1. 依據職業安全衛生法第六條規定，對於特定化學物質作業場所雇主應提供適當的安全衛生設備。
2. 依據勞工作業環境監測實施辦法第八條，每六個月執行作業環境測定乙次。
3. 處理使用甲類、乙類與丙類特定化學物質者，應於發生源裝設密閉設備與局部排氣系統。
4. 當兩種有害物質同時存在空氣中時，如其作用相同或對同組織(同目的器官)有作用，則可作相加的效應計算，即

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \leq 1$$

C1, C2, C3..., Cn 為空氣中有害物的濃度。T1, T2, T3..., Tn 為各有害物的 PEL。

5. 依據危害性化學品評估及分級管理第十條，雇主對於化學品之暴露評估結果，應依下列風險等級，分別採取控制或管理措施：

第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一者，除應持續維持原有之控制或管理措施外，製程或作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。

第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於二分之一者，應就製程設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。

第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，應即採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許濃度標準。

二、危害因子管控方式

由作業人員、原物料與作業環境三個方向進行討論，分別敘述如下：

(一)、作業人員

1. 使用、處理特定化學物質設備或於儲槽內進行清理作業

時，應設有特定化學物質作業主管監督作業。

2. 使用、處理特定化學物質之作業人員應受過相關特定化學物質之教育訓練合格。
3. 提供適當的防護具（如：耐酸鹼性手套、防有機溶劑性手套、口罩、防護圍裙等）。
4. 製造、處置或使用特定管理物質之作業，應就勞工姓名、從事之作業概況及作業期間、勞工顯著遭受特定管理物質污染時，其經過概況及雇主所採取之緊急措施等事項，自該作業勞工從事作業之日起保存三十年。
5. 定期健康檢查，監控其健康狀況。

(二)、原物料

1. 為防止供輸原料、材料及其他物料於特定化學設備之勞工因誤操作致丙類第一種物質或丁類物質之漏洩，應於該勞工易見之處，標示該原料、材料及其他物料之種類、輸送對象設備及其他必要事項。
2. 製造、處置或使用丙類第一種物質或丁類物質之合計在一百公升以上之特定化學管理設備，為早期掌握其異常化學反應等之發生，應設置適當之溫度、壓力、流量等發生異常之自動警報裝置。雇主對設置前項自動警報裝置有顯著困難時，應置監視人於設備之運轉中從事監視工作。
3. 對於物料儲存，為防止因氣候變化或自然發火發生危險者，應採取與外界隔離及溫濕控制等適當措施。

(三)、作業環境

1. 排水系統、坑或槽桶等，有因含有鹽酸、硝酸或硫酸等之酸性廢液與含有氰化物、硫化物或多硫化物等之廢液接觸或混合，致生成氰化氫或硫化氫之虞時，不得使此等廢液接觸或混合。
2. 受特定化學物質污染之破布、紙屑等，為防止勞工遭受危害，應收存於不浸透性容器，並加栓、蓋等措施。
3. 特定化學設備之閥、旋塞或操作此等之開關、按鈕等，應明顯標示開閉方向。

4. 設置特定化學設備之室內作業場所及其建築物，應有二處以上直接通達地面之避難梯、斜坡道；僅能設置一處避難梯者，其另一部分得以滑梯、避難用梯、避難橋、救助袋或避難用升降梯等避難用具代替。
5. 對特定化學管理設備，為早期掌握其異常化學反應等之發生，應設適當之溫度計、流量計及壓力計等計測裝置。
6. 有害物工作場所，應依有機溶劑、鉛、四烷基鉛、粉塵、特定化學物質等有害物危害預防法規之規定，設置通風設備，並使其有效運轉。
7. 對於勞工經常作業之室內作業場所，除設備及自地面算起高度超過四公尺以上之空間不計外，每一勞工原則上應有十立方公尺以上之空間。
8. 對於勞工經常作業之室內作業場所，其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積，應為地板面積之二十分之一以上。但設置具有充分換氣能力之機械通風設備者，不在此限。
9. 管理人員應對各種防護用具，諸如護目鏡、圍裙、安全靴、手套及處理藥劑等妥加保管，每週檢查以備萬一發生化學品洩漏或停電事件時備供搶人員使用，緊急沖身洗眼器應每班次檢查其可用狀況，以供緊急狀況使用。

附件、改善建議與改善措施（鉛）

一、相關法規規定

1. 依據職業安全衛生法第六條規定，對於鉛作業場所雇主應提供適當的安全衛生設備。
2. 依據勞工作業環境監測實施辦法第八條，每一年執行作業環境測定乙次。

二、危害因子管控方式

雇主採取的預防對策

1. 改善勞工鉛作業環境：須有良好的通風排氣設備，例如：密閉裝置、局部排氣設備，維持廠房的整潔，以及維持休息室和辦公室的整潔，並與鉛作業區隔離。
2. 公告預防發生鉛中毒之注意事項。
3. 加強鉛作業勞工安全衛生教育，並對勞工進行面對面的教育宣導，輔導勞工遵守以下事項：
 - (1) 作業時應正確使用口罩。
 - (2) 作業後應確實洗手。
 - (3) 定期健康檢查與追蹤治療。
 - (4) 高血鉛勞工應避免接觸高鉛暴露環境。
4. 提供正確的個人防護具（例如：防塵口罩、防護手套與防護衣帽）給勞工佩戴，避免勞工鉛暴露。
5. 規劃特殊體格檢查與健康檢查策略：對於鉛作業勞工應每年定期實施一次血中鉛檢查。
6. 控制作業環境中鉛濃度在管制值以下，並使勞工血中鉛濃度不超過監視值：
 - (1) 我國目前規範之空氣中容許濃度為 $0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，而童工、女工之容許濃度為 $0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，鉛作業場所應定期實施作業環境測定。

- (2) b.血中鉛監視值：我國依據血鉛值常態分配推估與權衡現行之管制容量，設定男性：40 μ g/dL 與女性：30 μ g/dL 為高血鉛值。
7. 對於血鉛值偏高的勞工，應調整其作業型態與改善環境，嚴重的話，則應調離該作業現場，以預防勞工鉛中毒。

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

化性監測記錄表

案件編號: B1150500478

監測日期: 2026/5/28

監測人員: 陳瑋皓

公司名稱: 國立高雄科技大學-楠梓校區

聯絡人員: 鄭軌萱

監測地址: 高雄市楠梓區海專路142號

聯絡電話: 07-3617141#22502

校正溫度: 23.3 °C


校正大氣壓力: 757.6 mmHg。

監測編號	採樣幫浦編號	監測處所/人員	測定類別	監測物質	介質種類	監測時間		總計時間 (min)	現場溫度 (°C)	現場壓力 (mmHg)	採樣流速 (ml/min)			採樣體積 (m³)	校正體積 (m³)
					監測方法	起 (HH:MM)	迄 (HH:MM)				前	後	平均		
0528-01	SA246	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	S	鉛 (硝酸鉛)	MCE濾紙 CLA 3011	09:40	15:45	365	24.3	756.2	1726.0	1720.0	1723.0	0.63	0.63
0528-02	SA227	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	S	硝酸鎳(以鎳計)	MCE濾紙 CLA 3011	09:40	15:45	365	24.3	756.2	1702.0	1710.0	1706.0	0.62	0.63
0528-03	SA274	SEG01-001 楠梓校區 基礎教育中心 英才樓 3F 普通化學實驗室	S	鉻酸鉀(以鉻計)	PVC濾紙 2312(勞)	09:40	15:45	365	24.3	756.2	1713.0	1703.0	1708.0	0.62	0.63
0528-04	SA217	SEG01-015 楠梓校區 養殖系 聯群樓 2F 8203實驗室(何宣慶老師)	S	甲醛	2,4-DNPH S-300/150 CLA 2404	09:44	15:48	364	24.3	756.2	62.7	61.9	62.3	0.02	0.02
0528-05	SA206	SEG01-016 楠梓校區 水園學院 厚生樓 5F 水產科技博士班 A11516-3實驗室	S	甲醇	矽膠管100/50mg CLA 1207	09:53	15:55	362	24.3	756.2	62.4	62.0	62.2	0.02	0.02
0528-06	SA276	SEG01-014 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 4F 7403環境檢驗實驗室(陳秋紋老師)	S	氣仿	活性碳管100/50mg CLA 1902	09:25	15:35	370	24.3	756.2	66.1	65.3	65.7	0.02	0.02
0528-07	SA271	SEG01-005 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 4F 7404環境化學實驗室(陳秋紋老師)	S	重鉻酸鉀(以鉻計)	PVC濾紙 2312(勞)	09:27	15:33	366	24.3	756.2	1706.0	1711.0	1708.5	0.63	0.63
0528-08	SA240	SEG01-006 楠梓校區 海洋環境工程系 大信樓 3F 7307資源永續及空氣污染控制實驗室(王聯順老師)	S	甲醇	矽膠管100/50mg CLA 1207	09:30	15:34	364	24.3	756.2	60.3	61.2	60.8	0.02	0.02
0528-09	SA269	SEG01-017 楠梓校區 不分系 英才樓 3F 許介璋老師實驗室	S	N,N-二甲基甲酰胺	活性碳管100/50mg CLA 1215	09:38	15:42	364	24.3	756.2	62.8	62.3	62.6	0.02	0.02
0528-10	SA233	SEG01-018 楠梓校區 半導體系 G107半導體製程設備 黃光微影蝕刻實驗室	S	丙酮	活性碳管100/50mg 1211(勞)	09:18	15:30	372	23.9	756.2	64.2	63.8	64.0	0.02	0.02
0528-BK01	---	空白樣品	B	硝酸鎳(以鎳計) 鉛	MCE濾紙 CLA 3011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK02	---	空白樣品	B	硝酸鎳(以鎳計) 鉛	MCE濾紙 CLA 3011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK03	---	空白樣品	B	重鉻酸鉀(以鉻計) 鉻酸鉀(以鉻計)	PVC濾紙 2312(勞)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK04	---	空白樣品	B	重鉻酸鉀(以鉻計) 鉻酸鉀(以鉻計)	PVC濾紙 2312(勞)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK05	---	空白樣品	B	氣仿	活性碳管100/50mg CLA 1902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備註:

1. 監測前後採樣泵之流速誤差不可超過±5%。
2. 每種監測物質其空白樣品為該物質採樣數目量的10%，若不足時每種物質之介質最少為2個。
3. 測定類別S表示"區域採樣"，M表示"個人採樣"，B表示"空白樣品"。
4. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次: 2.8 發行日期: 1141124



案件編號：B1150500478

監測日期：2026/5/28

監測人員：陳瑋皓

公司名稱：國立高雄科技大學-楠梓校區

聯絡人員：鄭毓萱

監測地址：高雄市楠梓區海專路142號

聯絡電話：07-3617141#22502

校正溫度：23.3 °C


校正大氣壓力：757.6 mmHg。

監測編號	採樣幫浦編號	監測處所/人員	測定類別	監測物質	介質種類	監測時間		總計時間 (min)	現場溫度 (°C)	現場壓力 (mmHg)	採樣流速(ml/min)			採樣體積 (m³)	校正體積 (m³)
					監測方法	起 (HH:MM)	迄 (HH:MM)				前	後	平均		
0528-BK06	---	空白樣品	B	氯仿	活性碳管100/50mg CLA 1902	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK07	---	空白樣品	B	N,N-二甲基甲醯胺	活性碳管100/50mg CLA 1215	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK08	---	空白樣品	B	N,N-二甲基甲醯胺	活性碳管100/50mg CLA 1215	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK09	---	空白樣品	B	丙酮	活性碳管100/50mg 1211(勞)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK10	---	空白樣品	B	丙酮	活性碳管100/50mg 1211(勞)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK11	---	空白樣品	B	甲醇	矽膠管100/50mg CLA 1207	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK12	---	空白樣品	B	甲醇	矽膠管100/50mg CLA 1207	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK13	---	空白樣品	B	甲醛	2,4-DNPH 矽膠管300/150mg CLA 2403	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0528-BK14	---	空白樣品	B	甲醛	2,4-DNPH 矽膠管300/150mg CLA 2403	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		以下空白													

備註：

1. 監測前後採樣泵之流速誤差不可超過±5%。
2. 每種監測物質其空白樣品為該物質採樣數目量的10%，若不足時每種物質之介質最少為2個。
3. 測定類別S表示"區域採樣"，M表示"個人採樣"，B表示"空白樣品"。
4. 本報告未經同意不得部份複製使用。

版次:2.8 發行日期:1141124





台灣檢驗科技股份有限公司

監測位置圖



台灣檢驗科技股份有限公司

實驗室分析報告與分析圖譜

報告編號: DNH26500962

受測單位: 國立高雄科技大學-楠梓校區

報告日期: 2026.06.17

頁次: 1 of 1

採樣日期: 2026.05.28

樣品接收日期: 2026.05.29

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位地址: 新北市五股區新北產業園區五權七路38號

分析日期: 2026.06.03

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 mg/m³	容許 濃度 標準 mg/m³	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止									
					時	分	時	分								
0528-01	鉛	24.3	756.2	1723.0	09	40	15	45	0.627	<0.0001	0.0001	<0.00016	0.05	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	
0528-02	硝酸鎳 (以鎳計)	24.3	756.2	1706.0	09	40	15	45	0.621	<0.0005	0.0005	<0.00081	0.1	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	
0528-BK01	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	0.0001	-	0.05	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	現場空白
0528-BK01	硝酸鎳 (以鎳計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	0.0005	-	0.1	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	現場空白
0528-BK02	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	0.0001	-	0.05	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	現場空白
0528-BK02	硝酸鎳 (以鎳計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	0.0005	-	0.1	CLA3011	TESP-UH-0101/3.7	現場空白

---以下空白---

備註: 註1: 樣品破出, 註2: 僅提供現場空白樣本1個, 註3: 採樣介質不適當, 註4: 樣品超過保存期限, 註5: 樣品包裝不良、密封不當、破損,
註6: 採樣體積過大, 註7: 採樣體積過小, 註8: 扣除午休時間, 註9: 分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項:
- 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告, 如樣品圖譜有波峰, 則提供圖譜影印資料。
 - 二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供, 本實驗室僅負責試驗分析, 試驗報告數據更正者無效。
 - 三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果, 並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
 - 四、本報告保存年限 ☐ 六年 ☐ 十年 ☒ 三十年 ☐ 其他 ()。
 - 五、如有現場空白樣品、溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
 - 六、採樣後經校正之體積係指換算成25°C, 一大氣壓後之採樣體積。
 - 七、本報告未經本公司同意, 不得隨意複製, 但全部複製除外。

陳新習

實驗室主任, 報告簽署人

行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號 (勞安3字1020025739號)

認可類別: 有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化矽

認證有效期限: 114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>, and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

報告編號: DNH26500963

受測單位: 國立高雄科技大學-楠梓校區

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位地址: 新北市五股區新北產業園區五權七路38號

報告日期: 2026.06.25

頁次: 1 of 1

採樣日期: 2026.05.28

樣品接收日期: 2026.05.29

分析日期: 2026.06.10

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 mg/m³	容許 濃度 標準 mg/m³	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始 時	開始 分	終止 時	終止 分								
0528-03	鉻酸鉀 (以鉻計)	24.3	756.2	1708.0	09	40	15	45	0.622	<0.00025	0.00025	<0.0004	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	註6
0528-07	重鉻酸鉀 (以鉻計)	24.3	756.2	1708.5	09	27	15	33	0.624	<0.00025	0.00025	<0.0004	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	註6
0528-BK03	鉻酸鉀 (以鉻計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00025	0.00025	-	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	現場空白
0528-BK03	重鉻酸鉀 (以鉻計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00025	0.00025	-	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	現場空白
0528-BK04	鉻酸鉀 (以鉻計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00025	0.00025	-	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	現場空白
0528-BK04	重鉻酸鉀 (以鉻計)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00025	0.00025	-	0.05	2312(勞)	TESP-UH-0102/3.5	現場空白

---以下空白---

備註: 註1: 樣品破出, 註2: 僅提供現場空白樣本1個, 註3: 採樣介質不適當, 註4: 樣品超過保存期限, 註5: 樣品包裝不良、密封不當、破損,

註6: 採樣體積過大, 註7: 採樣體積過小, 註8: 扣除午休時間, 註9: 分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項:
- 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告, 如樣品圖譜有波峰, 則提供圖譜影印資料。
 - 二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供, 本實驗室僅負責試驗分析, 試驗報告數據更正者無效。
 - 三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果, 並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
 - 四、本報告保存年限 ☐ 六年 ☐ 十年 ☒ 三十年 ☐ 其他 ()。
 - 五、如有現場空白樣品、溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
 - 六、採樣後經校正之體積係指換算成25°C, 一大氣壓後之採樣體積。
 - 七、本報告未經SGS同意不得複製, 但全部複製除外。

陳新智

實驗室主任, 報告簽署人

行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號 (勞安3字1020025739號)

認可類別: 有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化矽

認證有效期限: 114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's Instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

報告編號： DNH26500964

受測單位： 國立高雄科技大學-楠梓校區

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位地址： 新北市五股區新北產業園區五權七路38號

報告日期： 2026.06.23

頁次： 1 of 1

採樣日期： 2026.05.28

樣品接收日期： 2026.05.29

分析日期： 2026.06.11

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 ppm	容許 濃度 標準 ppm	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止									
					時	分	時	分								
0528-06	氯仿	24.3	756.2	65.7	09	25	15	35	0.024	0.1630	0.0148	1.39	10	CLA1902	TESP-UH-0039/1.2	註6
0528-BK05	氯仿	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0148	0.0148	-	10	CLA1902	TESP-UH-0039/1.2	現場空白
0528-BK06	氯仿	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0148	0.0148	-	10	CLA1902	TESP-UH-0039/1.2	現場空白

---以下空白---

備註：註1：樣品破出，註2：僅提供現場空白樣本1個，註3：採樣介質不適當，註4：樣品超過保存期限，註5：樣品包裝不良、密封不當、破損，
註6：採樣體積過大，註7：採樣體積過小，註8：扣除午休時間，註9：分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項：一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告，如樣品圖譜有波峰，則提供圖譜影印資料。
二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供，本實驗室僅負責試驗分析，試驗報告數據更正者無效。
三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果，並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
四、本報告保存年限 ☒ 六年 ☐ 十年 ☐ 三十年 ☐ 其他 ()。
五、如有現場空白樣品、空白樣品、溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
六、採樣後經校正之體積係指換算成25°C，一大氣壓後之採樣體積。
七、本報告未經本實驗室書面同意不得翻錄複製，但全部複製除外。

陳新智

實驗室主任，報告簽署人



行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號 (勞安3字1020025739號)

認可類別：有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化碳

認證有效期限：114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

報告編號: DNH26500965

受測單位: 國立高雄科技大學-楠梓校區

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位地址: 新北市五股區新北產業園區五權七路38號

報告日期: 2026.06.10

頁次: 1 of 1

採樣日期: 2026.05.28

樣品接收日期: 2026.05.29

分析日期: 2026.06.04

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 ppm	容許 濃度 標準 ppm	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止									
					時	分	時	分								
0528-09	N,N-二甲基 甲醯胺	24.3	756.2	62.6	09	38	15	42	0.023	<0.0028	0.0028	<0.04	10	CLA1215	TESP-UH- 0032/2.3	註6
0528-BK07	N,N-二甲基 甲醯胺	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0028	0.0028	-	10	CLA1215	TESP-UH- 0032/2.3	現場空白
0528-BK08	N,N-二甲基 甲醯胺	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0028	0.0028	-	10	CLA1215	TESP-UH- 0032/2.3	現場空白

---以下空白---

備註: 註1: 樣品破出, 註2: 僅提供現場空白樣本1個, 註3: 採樣介質不適當, 註4: 樣品超過保存期限, 註5: 樣品包裝不良、密封不當、破損,
註6: 採樣體積過大, 註7: 採樣體積過小, 註8: 扣除午休時間, 註9: 分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項: 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告, 如樣品圖譜有波峰, 則提供圖譜影印資料。
二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供, 本實驗室僅負責試驗分析, 試驗報告數據更正者無效。
三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果, 並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
四、本報告保存年限 ☒ 六年 ☐ 十年 ☐ 三十年 ☐ 其他 ()。
五、如有現場空白樣品、現場空白樣品, 溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
六、採樣後經校正之體積係指換算成25°C, 一大氣壓後之採樣體積。
七、本報告未經本實驗室書面同意, 不得複製複製, 但全部複製除外。

陳新習
2026.06.14
SGS
行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號 (勞安3字1020025739號)
認可類別: 有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化矽
實驗室主任, 報告簽署人
認證有效期限: 114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

報告編號： DNH26500966

受測單位： 國立高雄科技大學-楠梓校區

報告日期： 2026.06.26

頁次： 1 of 1

採樣日期： 2026.05.28

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

樣品接收日期： 2026.05.29

採樣單位地址： 新北市五股區新北產業園區五權七路38號

分析日期： 2026.06.12

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 ppm	容許 濃度 標準 ppm	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止									
					時	分	時	分								
0528-10	丙酮	23.9	756.2	64.0	09	18	15	30	0.024	<0.0237	0.0237	<0.41	200	1211(勞)	TESP-UH-0059/1.1	註6
0528-BK09	丙酮	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0237	0.0237	-	200	1211(勞)	TESP-UH-0059/1.1	現場空白
0528-BK10	丙酮	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0237	0.0237	-	200	1211(勞)	TESP-UH-0059/1.1	現場空白

---以下空白---

備註：註1：樣品破出，註2：僅提供現場空白樣本1個，註3：採樣介質不適當，註4：樣品超過保存期限，註5：樣品包裝不良、密封不當、破損，
註6：採樣體積過大，註7：採樣體積過小，註8：扣除午休時間，註9：分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項：
- 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告，如樣品圖譜有波峰，則提供圖譜影印資料。
 - 二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供，本實驗室僅負責試驗分析，試驗報告數據更正者無效。
 - 三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果，並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
 - 四、本報告保存年限 ☒ 六年 ☐ 十年 ☐ 三十年 ☐ 其他 ()。
 - 五、如有現場空白樣品、溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
 - 六、採樣後經校正體積係指換算成25°C，一大氣壓後之採樣體積。
 - 七、本報告未經本實驗室同意，不得複製，但全部複製除外。

陳新智

實驗室主任，報告簽署人

行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號（勞安3字1020025739號）

認可類別：有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化矽

認證有效期限：114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

報告編號：DNH26500967

受測單位：國立高雄科技大學-楠梓校區

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位地址：新北市五股區新北產業園區五權七路38號

報告日期：2026.06.15

頁次：1 of 1

採樣日期：2026.05.28

樣品接收日期：2026.05.29

分析日期：2026.06.02

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (mL/ min)	採樣時間				校正 後採 樣量 (m³)	檢驗 結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 ppm	容許 濃度 標準 ppm	分析 方法	實驗室之 方法編號/ 版次	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止									
					時	分	時	分								
0528-05	甲醇	24.3	756.2	62.2	09	53	15	55	0.022	<0.0238	0.0238	<0.83	200	CLA1207	TESP-UH-0008/2.2	註6
0528-08	甲醇	24.3	756.2	60.8	09	30	15	34	0.022	<0.0238	0.0238	<0.83	200	CLA1207	TESP-UH-0008/2.2	註6
0528-BK11	甲醇	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0238	0.0238	-	200	CLA1207	TESP-UH-0008/2.2	現場空白
0528-BK12	甲醇	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0238	0.0238	-	200	CLA1207	TESP-UH-0008/2.2	現場空白

---以下空白---

備註：註1：樣品破出，註2：僅提供現場空白樣本1個，註3：採樣介質不適當，註4：樣品超過保存期限，註5：樣品包裝不良、密封不當、破損，
註6：採樣體積過大，註7：採樣體積過小，註8：扣除午休時間，註9：分析圖譜中含有未知物。

- 注意事項：
- 一、本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告，如樣品圖譜有波峰，則提供圖譜影印資料。
 - 二、本報告所使用採樣日期及現場樣本相關資料係由送樣單位提供，本實驗室僅負責試驗分析，試驗報告數據更正者無效。
 - 三、空氣中濃度值係由本實驗室分析結果，並根據送樣單位提供之採樣體積資料換算而得。
 - 四、本報告保存年限 ☒ 六年 ☐ 十年 ☐ 三十年 ☐ 其他 ()。
 - 五、如有現場空白樣品、預備空白樣品、溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
 - 六、採樣後經校正之體積係指換算成25°C，一大氣壓後之採樣體積。
 - 七、本報告未經本實驗室書面同意，不得翻錄複製，但全部複製除外。

陳新習
2026-06-15
SGS TAIWAN
行政院勞動部認可職業衛生實驗室第023號（勞安3字1020025739號）
認可類別：有機 / 無機 / 粉塵 / 石棉 / 結晶型游離二氧化矽
實驗室主任，報告簽署人
認證有效期限：114年05月31日~117年05月30日

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

測試報告

報告編號: DNS26500507

日期: 2026年06月05日



國立高雄科技大學-楠梓校區

高雄市楠梓區海專路142號

頁數: 1 of 1

以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認:

產品敘述: 0528-04 SEG01-015 楠梓校區 養殖系 樂群樓 2F 8203實驗室(何宜慶老師)
受測單位: 國立高雄科技大學-楠梓校區
採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣日期: 2026年05月28日
送樣日期: 2026年05月29日
測試日期: 2026年06月04日

測試結果:

採樣編號	分析項目	現場		採樣 流速 (ml/ min)	採樣時間				校正後 採樣量 (m³)	檢驗結果 (mg)	檢量線最 低濃度值 (mg)	空氣中 濃度 ppm	容許 濃度 標準 ppm	分析 方法	備註
		溫度 (°C)	壓力 (mmHg)		開始		終止								
					時	分	時	分							
0528-04	甲醛	24.3	756.2	62.3	09	44	15	48	0.023	0.0023	0.00015	0.08	1	CLA2404	-
0528-BK13	甲醛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00015	0.00015	-	1	CLA2404	現場空白
0528-BK14	甲醛	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00015	0.00015	-	1	CLA2404	現場空白

備註: 1. 本報告不得分離, 分離使用無效。

2. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示; 若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

3. 低於定量極限之測定值以 "N.D." 表示; 低於偵測極限之測定值以 "陰性" 表示。

4. 本次委託測試項目由SGS超微量工業安全實驗室執行。

-END-

蔡敬廷 副理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested in the condition it was received.

附件

附件一、監測機構、人員之證照

附件二、儀器校正報告

勞 動 部 函

地址：242030 新北市新莊區中平路439號
南林11樓
承辦人：莊啟鑫
電話：(02)89956666 分機：8379
電子郵件：cc1cc1cc1@qsha.gov.tw

受文者：台灣檢驗科技股份有限公司

發文日期：中華民國114年5月23日
發文字號：勞職檢字第114025230號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司屆期重新申請認可為作業環境監測機構一案，

復如說明，請查照。

說明：

一、依據本部職業安全衛生署案陳貴公司114年5月15日（114）台檢字第1140515號函辦理。

二、本案經本部審核結果符合勞工作業環境監測實施辦法之規定，認可為作業環境監測機構，基本資料如下：

（一）機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司（機構負責人：林亮佑）。

（二）專屬認證實驗室：台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室（財團法人全國認證基金會認證編號：

1270，實驗室主管：陳新智）。

（三）作業環境監測人員：

- 1、甲級化學性因子：柯芑騰、林亮佑、方嘉榮、張津碩、繆嘉豪、丁祐祥、江逸鵬、陳瑋皓、王俊凱。
- 2、甲級物理性因子：柯芑騰、林亮佑、方嘉榮、張津

碩、繆嘉豪、丁祐祥、江逸鵬。

（四）認可類別：物理性因子作業環境監測、化學性因子作業環境監測之有機化合物、無機化合物、厭惡性粉塵、石棉等礦物性纖維、游離二氧化矽等礦物性粉塵（前五項監測領域項目依財團法人全國認證基金會認證證書所列）及二氧化碳。



（五）認可有效期限：自114年5月31日起至117年5月30日止。

三、貴公司於認可有效期間，應依勞工作業環境監測實施辦法及相關法令規定，執行作業環境監測業務，如經查核發現有不符認可條件或違規情事者，將依情節輕重予以裁罰，情節嚴重者，得撤銷或廢止原認可。

四、對本處分如有不服，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願。

正本：台灣檢驗科技股份有限公司

副本：經濟部產業園區管理局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、臺北市勞動檢查處、新北市政府勞動檢查處、桃園市政府勞動檢查處、臺中市勞動檢查處、臺南市職業健康處、高雄市政府勞工局勞動檢查處、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生中心、財團法人職業災害預防及重建中心、財團法人全國認證基金會





財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1270-250508)

茲證明

台灣檢驗科技股份有限公司

超微量工業安全實驗室

新北市五股區新北產業園區五權七路 38 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：1270

初次認證日期：九十三年五月三十一日

認證有效期間：一百一十四年五月三十一日至一百一十七年五月三十日止

認證範圍：測試領域，如續頁

商品檢驗指定試驗室認證服務計畫，職業衛生實驗室

特定服務計畫：認證服務計畫（符合勞動部職業安全衛生署公告之職業衛生實驗室認證規範之要求）

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一四年五月八日



中華民國技術士證

身分證
統一編號

出生日期 民國80年01月12日

技術士證
證編號 224-C000084

職類(項)
名稱 化學性因子作業環境監
測



陳偉皓

類別 甲級

生效日期 民國112年06月06日 製發日期 民國112年06月12日

224-C000084

Technician Certificate, Republic of China
Certificate No. 224-0000084

This is to certify that CHEN, WEI-HAO

ID No. born on January 12, 1991

has passed the required skills certification of
class A skill category of

Environment Monitoring for Chemical
Factor

thus has been duly certified,
effective date: June 6, 2023



4



071005984



台灣檢驗科技股份有限公司

作業環境監測基本資料及流程確認表

案件編號 B1150500478

事業單位名稱	國立高雄科技大學-楠梓校區	監測日期	2026/5/28	
行業別	教育服務業	聯絡窗口	部門	
事業單位地址	高雄市楠梓區海專路142號		姓名	鄭毓萱
			電話	07-3617141#22502
會同監測之職業安全衛生人員及勞工代表職稱、姓名	職業安全衛生人員： 鄭毓萱 勞工代表職稱、姓名： 陳瑋皓	會同監測人員簽名		曾仕堯
監測機構名稱、監測人員姓名及資格文號	台灣檢驗科技股份有限公司 陳瑋皓（甲化）224-0000084	監測人員簽名		陳瑋皓

監測前確認： 0850	確認人員	監測規劃符合性確認
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 確認客戶入廠監測規定要求並遵守	陳瑋皓	監測資料來源：
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 儀器電力無異常、外觀無裂化損傷		☒ 事業單位提供或委託之計劃書
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 採樣介質/流率/組裝是否正確		☐ 事業單位提供報價單
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 校正紀錄表PUMP/噪音是否確實執行		☐ 事業單位提供規劃彙整表
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 個人安全防護用具是否充足		監測執行確認：
監測中確認： 1030 - 1100	陳瑋皓	☒ 實際執行與計劃書/規畫相同
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 區域/人員監測儀器位置是否恰當		☐ 實際執行與計劃書/規畫不同
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 儀器電力無異常、外觀無裂化損傷		說明：
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 監測位置是否於圖面標註		
監測中現場巡視時間：		
監測後確認： 1600	陳瑋皓	
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 儀器設備及樣品清點數量是否正確		
☒ 是 ☐ 否 ☐ NA 樣品包裝、運送、保存是否符合規定		

委託分析樣本：

- ☒有機 ☐無機 ☒重金屬 ☐第一種粉塵(含游離二氧化矽10%以上) ☐第二種粉塵(含游離二氧化矽10%以下)
☐第三種粉塵(石棉) ☐第四種粉塵 ☐二氧化碳 ☐噪音 ☐噪音劑量 ☐WBGT ☐照度 ☐風速 ☐其他_____
☒活性炭(C100/50mg, C400/200mg) ☐矽膠管(S100/50mg, S150/75mg, S300/150mg, S400/200mg, S520/260mg)。
☐矽膠管(氣S200/100mg) ☐XAD(-2/-7/-8) ☐鹼處理C100/50mg(碘) ☐汞採集管200mg ☐吸收液(0.1N KOH/TiOSO₄)
☒濾紙(PVC/MCE/PTFE/GF/銀膜濾紙/以Na₂CO₃處理過的MCE/IGFFS臭氣/TDI/MDI) ☐其他_____

備註(監測過程描述)：

粉塵危害鑑別：☐監測計畫或規畫表 ☐客戶提供SDS安全資料 ☐作業現場確認 ☐其他_____。



